

# Technické parametre



ECommerce		COM-150
<b>A20/W55 - Podmienky vykurovania - Teplota okolia (DB/WB): 20/15°C, Teplota vody (Vstup/Výstup): 15/55°C</b>		
Rozsah výkonu vykurovania	kW	60
Príkon	kW	12.90
COP	W/W	4.65
Rozsah výkonu ohrevu TÚV	kW	16.36-70.00
Max. kapacita prietoku vody	L/h	1500
<b>A7/W35 - Podmienky vykurovania - Teplota okolia (DB/WB): 7/6°C, Teplota vody (Vstup/Výstup): 30/35°C</b>		
Rozsah výkonu vykurovania	kW	13.63-50.00
Príkon	kW	4.36-16.00
COP	W/W	3.12-4.62
<b>A-15/W55 - Podmienky vykurovania - Teplota okolia (DB/WB): -15°C, Teplota vody (Vstup/Výstup): 50/55°C</b>		
Rozsah výkonu vykurovania	kW	7.09-26.00
Príkon	kW	5.18-19.00
COP	W/W	1.36-1.86
<b>A35/W7 - Podmienky chladenia - Teplota okolia (DB/WB): 35/24°C, Teplota vody (Vstup/Výstup): 12/7°C</b>		
Rozsah výkonu vykurovania	kW	7.63-28.00
Príkon	kW	3.91-14.35
COP	W/W	1.95-3.45
ERP (35°C)	/	A+++
ERP (55°C)	/	A+++
ERP SCOP (55°C)	/	2.80
Max. príkon	kW	20.00
Max. prúdový príkon	A	25
Napájanie	V/Ph/Hz	380-415V/~50-60Hz
Chladiace médium	/	R290
Hlučnosť	dB(A)	60
Prevádzková teplota	°C	-25~43
Max. teplota výstupnej vody	°C	75
Počet ventilátorov	/	1
Typ motoru ventilátora	/	DC
Pripojenie na vodu	inch	G2"
Max. tlak vody	kPa	80
Množstvo chladiva	g	1500*2
CO2	/	0.0075
Nominálny prietok vody	m3/h	12
Nominálny pokles tlaku vody	kpa	80
Výtlak obehového čerpadla	m	24.00
Čistá hmotnosť	kg	490
Hrubá hmotnosť	kg	560
Rozmer zariadenia (D/V/Š)	mm	1195×980×1900
Rozmer pre dopravu (D/V/Š)	mm	1215×1000×1920